



表：BSS(G：C7 class, R：C10 class)シリーズ寸法表 (小リード)

単位：mm

型番	加工区分	呼び		ネジ軸 谷径 d_1	ナット 主要寸法							ボール径 D_w	循環数	基本定格荷重		最大ネジ軸長 L_0	ネジ部有効長さ l_0	質量	
		外径 d	リード l		D	Lt	Df	T	W	PCD	X			Ca (kN)	Coa (kN)			ナット (kg)	ネジ軸 (kg/m)
BSS0401	G	4	1	3.47	10	12	20	3	14	15	2.9	0.8	1×2	0.28	0.37	150	95	0.0024	0.10
BSS0601	G	6	1	5.47	12	15	24	3.5	16	18	3.4	0.8	1×3	0.49	0.88	200	145	0.014	0.22
BSS0801	G	8	1	7.4	14	16	27	4	18	21	3.4	0.8	1×4	0.71	1.60	300	245	0.018	0.39
BSS0802	G		2	7.21								1.2	1×3	0.97	1.80			0.019	0.39
BSS1002	R	10	2	9.1	18	28	35	5	22	27	4.5	1.2	1×3	1.07	2.25	1500	1500	0.046	0.61
BSS1202	R	12	2	11.21	20	28	37	5	24	29	4.5	1.2	1×4	1.48	3.61	1500	1500	0.050	0.88
BSS1402	R	14	2	13.21	21	23	40	6	26	31	5.5	1.2	1×4	1.57	4.22	1500	1500	0.050	1.21
BSS1602	R	16	2	15.21	25	40	43	10	29	35	5.5	1.2	1×4	1.65	4.82	800	730	0.116	1.58

* G：研削品，R：転造品

呼び番号 ボールネジ型番
BSS10 02 × **500**
ネジ軸外径 ネジ軸長さ
リード