



表：LD-OH, MLD-OH, ULD-OH, UMLD-OHシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)								玉 列 数	質 量 (kg)	基本定格荷重		動 許 容 モー メント (N・m)	
標準型 両シール付	防錆型 両シール付	標準型 両シール付	防錆型 両シール付	d	D	L	ℓ	w	Do	Di	T			n×φS	C		Co
LD6-OH	MLD6-OH	ULD6-OH	UMLD6-OH	6	12	35	27.5	1.35	11.5	11.4	2	4×φ1.0	4	0.013	354	310	1.5
LD8-OH	MLD8-OH	ULD8-OH	UMLD8-OH	8	15 ⁰ _{-0.013}	45	35.5	1.35	14.3	14.4	2	4×φ1.2	4	0.025	419	450	2.0
LD10-OH	MLD10-OH	ULD10-OH	UMLD10-OH	10	19 ⁰ _{-0.009}	55	44.5	1.55	18	18.4	2	4×φ1.5	4	0.048	865	850	6.5
LD12-OH	MLD12-OH	ULD12-OH	UMLD12-OH	12		21 ⁰ _{-0.016}	57 ⁰ _{-0.3}	46.5 ⁰ _{-0.3}	1.55	20	20.4	2	4×φ1.5	4	0.054	892	860
LD13-OH	MLD13-OH	ULD13-OH	UMLD13-OH	13	23	61	46.5	1.55	22	22.4	2	4×φ1.5	4	0.075	902	870	7.6
LD16-OH	MLD16-OH	ULD16-OH	UMLD16-OH	16	28	70	53.3	1.75	26.6	27	3	5×φ1.5	5	0.14	1248	1300	11.3
LD20-OH	MLD20-OH	ULD20-OH	UMLD20-OH	20	32	80	61.3	1.75	30.3	31	3	5×φ2	5	0.16	2083	2020	23.8
LD25-OH	MLD25-OH	ULD25-OH	UMLD25-OH	25	40 ⁰ _{-0.010}	112	82.5	2.1	38	39	3	6×φ2	6	0.39	3517	3570	51.4
LD30-OH	MLD30-OH	ULD30-OH	UMLD30-OH	30	45	123	89.5	2.1	43	44	3	6×φ2	6	0.44	5273	5010	85.6
LD35-OH	MLD35-OH	ULD35-OH	UMLD35-OH	35	52 ⁰ _{-0.012}	135	99.6 ⁰ _{-0.4}	2.4	49	50.5	4	6×φ2	6	0.71	5722	6180	102.5
LD40-OH	MLD40-OH	ULD40-OH	UMLD40-OH	40													

呼び番号 U LD20-OH -G

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 グリースなし
G 標準グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース

※グリースの性状P44参照