



表：LFDTB-MF, MLFDTB-MF, ULFDTB-MF, UMLFDTB-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)											質量 (kg)	基本定格荷重 (N)	静容量 (N・m)			
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D1	L	φ	Df	T	t	S	A	B						
LFDTB16MF	MLFDTB16MF	ULFDTB16MF	UMLFDTB16MF	16	$0_{-0.009}$	28	$0_{-0.021}$	28	79	11	48	34	6	M4	31	22	0.193	1248	1300	11.3
LFDTB20MF	MLFDTB20MF	ULFDTB20MF	UMLFDTB20MF	20		32		32	91	13	54	38	8	M5	36	24	0.233	2083	2020	23.8
LFDTB25MF	MLFDTB25MF	ULFDTB25MF	UMLFDTB25MF	25	$0_{-0.010}$	40	$0_{-0.025}$	40	123	13	62	46	8	M5	40	32	0.490	3517	3570	51.4
LFDTB30MF	MLFDTB30MF	ULFDTB30MF	UMLFDTB30MF	30		45		45	133	15	74	51	10	M6	49	35	0.582	5273	5010	85.6
LFDTB35MF	MLFDTB35MF	ULFDTB35MF	UMLFDTB35MF	35		52		52	148	15	82	60	10	M6	55	38	0.930	5722	6180	102.5
LFDTB40MF	MLFDTB40MF	ULFDTB40MF	UMLFDTB40MF	40	$0_{-0.012}$	60	$0_{-0.030}$	60	167	18	96	70	13	M8	64	45	1.940	7872	8070	171.4

呼び番号 **U** LFDB20MF
 標準型
 M-防錆型

ウルトラ **U** LFDKB20MF
U LFDTB20MF

-CG -4-M5×20
 グリース
 CG クリーングリース
 VG 真空グリース
 HG 高温グリース
 FG 食品グリース
 ※グリースの性状P44参照
 *Gグリース入りが標準



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 40

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。