



表：LFW-OH, MLFW-OH, ULFW-OH, UMLFW-OHシリーズ寸法表

スタンダード型 標準防錆	ウルトラシリーズ 標準防錆	主要寸法 (mm)								玉列数	リニアベアリング 型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)
		d	D _{hg}	L	Df	t	Dp	S1	S2				C (N)	Co (N)	
LFW16-OH MLFW16-OH	ULFW16-OH UMLFW16-OH	16 0 -0.009	42	88	72	9	58	M8	M6	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.38	1248	1300	16.8
LFW20-OH MLFW20-OH	ULFW20-OH UMLFW20-OH	20	48	98	78	10	64	M8	M6	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.51	2083	2020	32.4
LFW25-OH MLFW25-OH	ULFW25-OH UMLFW25-OH	25 0 -0.010	58	134	90	11	76	M8	M6	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.02	3517	3570	66.9
LFW30-OH MLFW30-OH	ULFW30-OH UMLFW30-OH	30	65	144	104	12	86	M10	M8	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.44	5273	5010	108.6
LFW35-OH MLFW35-OH	ULFW35-OH UMLFW35-OH	35	72	158	112	13	94	M10	M8	6	L35-U×2 ML35-U×2	1.70	5722	6180	128.1
LFW40-OH MLFW40-OH	ULFW40-OH UMLFW40-OH	40 0 -0.012	84	178	124	14	106	M10	M8	6	L40-U×2 ML40-U×2	2.75	7872	8070	211.0
LFW50-OH MLFW50-OH	ULFW50-OH UMLFW50-OH	50	102	224	150	15	128	M12	M10	6	L50-U×2 ML50-U×2	4.48	13442	12860	495.6
LFW60-OH	ULFW60-OH	60 0 -0.015	120	244	170	15	146	M12	M10	6	L60-U×2	6.40	16000	14540	646.5

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U LFW20-OH -G -4-M6×30

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 グリースなし
G 標準グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	六角穴付ボルト S ₂ 長さ
16~25	M6	25, 30, 35
30~40	M8	35, 40, 45
50~60	M10	40, 45, 50

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。