



表：LFWB-MF, MLFWB-MF, ULFWB-MF, UMLFWB-MFシリーズ寸法表

スタンダード 防錆	ノド型 防錆	ウルトラ シリーズ 防錆	主要寸法 (mm)											質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)
			d	D _{h6}	D ₁	L	to	Df	T	t	Dp	S	C (N)		Co (N)		
LFWB16MF	MLFWB16MF	ULFWB16MF	16	0 -0.009	42	41	88	20	72	48	9	58	φ7	0.38	1248	1300	16.8
LFWB20MF	MLFWB20MF	ULFWB20MF	20	0 -0.010	48	47	98	22	78	54	10	64	φ7	0.51	2083	2020	32.4
LFWB25MF	MLFWB25MF	ULFWB25MF	25		58	57	134	30	90	64	11	76	φ7	1.02	3517	3570	66.9
LFWB30MF	MLFWB30MF	ULFWB30MF	30		65	63	144	35	104	72	12	86	φ9	1.44	5273	5010	108.6
LFWB35MF	MLFWB35MF	ULFWB35MF	35	0 -0.012	72	70	158	40	112	80	13	94	φ9	1.70	5722	6180	128.1
LFWB40MF	MLFWB40MF	ULFWB40MF	40		84	82	178	45	124	94	14	106	φ9	2.75	7872	8070	211.0

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラ・メンテナンスフリー リニアベアリングを組込んでいます。

呼び番号 **U** **LFWB20MF** **-CG** **-4-M6×30**

ウルトラ

型番

標準型
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ



六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
16~25	M6	25, 30, 35
30~40	M8	35, 40, 45

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。