



表：LFWB, MLFWB, ULFWB, UMLFWBシリーズ寸法表

スタンダード型 標準防錆型	ウルトラシリーズ 標準型 防錆型	主要寸法 (mm)										玉列数	リニアベアリング 型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N·m)
		d	D _{h6}	D ₁	L	to	Df	T	t	Dp	S				C (N)	Co (N)	
LFWB16 MLFWB16	ULFWB16 UMLFWB16	16 0 -0.009	42	41	88	20	72	48	9	58	φ7	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.38	1248	1300	16.8
LFWB20 MLFWB20	ULFWB20 UMLFWB20	20	48	47	98	22	78	54	10	64	φ7	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.51	2083	2020	32.4
LFWB25 MLFWB25	ULFWB25 UMLFWB25	25 0 -0.010	58	57	134	30	90	64	11	76	φ7	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.02	3517	3570	66.9
LFWB30 MLFWB30	ULFWB30 UMLFWB30	30	65	63	144	35	104	72	12	86	φ9	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.44	5273	5010	108.6
LFWB35 MLFWB35	ULFWB35 UMLFWB35	35 0 -0.012	72	70	158	40	112	80	13	94	φ9	6	L35-U×2 ML35-U×2	1.70	5722	6180	128.1
LFWB40 MLFWB40	ULFWB40 UMLFWB40	40	84	82	178	45	124	94	14	106	φ9	6	L40-U×2 ML40-U×2	2.75	7872	8070	211.0

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U LFWB20 -G -4-M6×30

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 グリースなし
G 標準グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト
軸径 (d) 六角穴付ボルト
呼び径 長さ
16~25 M6 25, 30, 35
30~40 M8 35, 40, 45
※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。