

表：LFWL-MF, MLFWL-MF, ULFWL-MF, UMLFWL-MFシリーズ寸法表

スター 標準 防錆	ン 標準 型	ウ 標準 防錆	ル 標準 防錆	ト 標準 防錆	ラ 標準 防錆	主要寸法 (mm)										質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)
						d	D _{b6}	D ₁	L	to	Df	K	t	Dp	S		C	Co	
LFWL16MF MLFWL16MF	ULFWL16MF UMLFWL16MF	16	0 -0.009	42	41	150	20	72	58	18	58	φ7	0.58	1248	1300	54.5			
LFWL20AMF MLFWL20AMF	ULFWL20AMF UMLFWL20AMF	20		48	47	150	22	78	62	20	64	φ7	0.73	2083	2020	83.7			
LFWL20BMF MLFWL20BMF	ULFWL20BMF UMLFWL20BMF			200	140.7														
LFWL25AMF MLFWL25AMF	ULFWL25AMF UMLFWL25AMF	25	0 -0.010	58	57	200	30	90	72	22	76	φ7	1.39	3517	3570	168.7			
LFWL25BMF MLFWL25BMF	ULFWL25BMF UMLFWL25BMF			250	260.4														
LFWL30AMF MLFWL30AMF	ULFWL30AMF UMLFWL30AMF	30		65	63	250	35	104	84	24	86	φ9	1.98	5273	5010	355.3			
LFWL30BMF MLFWL30BMF	ULFWL30BMF UMLFWL30BMF			300	489.5														
LFWL35AMF MLFWL35AMF	ULFWL35AMF UMLFWL35AMF	35		72	70	250	40	112	90	26	94	φ9	2.42	5722	6180	357.6			
LFWL35BMF MLFWL35BMF	ULFWL35BMF UMLFWL35BMF			300	506.2														
LFWL40AMF MLFWL40AMF	ULFWL40AMF UMLFWL40AMF	40	0 -0.012	84	82	250	45	124	100	28	106	φ9	3.84	7872	8070	456.4			
LFWL40BMF MLFWL40BMF	ULFWL40BMF UMLFWL40BMF			300	655.5														


* ウルトラスリズは、ハウジングにウルトラ・メンテナンスフリー リニアベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U LFWL20AMF -CG -4-M6×40

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
16~25	M6	35, 40, 45
30~40	M8	45, 50, 55

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。