



表：LFWLB-MF, MLFWLB-MF, ULFWLB-MF, UMLFWLB-MFシリーズ寸法表

スタ ダ 標 防	ン ド 型 型	ウ ル ト ラ シ リ ー ズ 標 防 型	主 要 寸 法 (mm)											質 量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)
			d	D _{h6}	D ₁	L	to	Df	K	t	Dp	S	C		Co		
	LFWLB16MF MLFWLB16MF	ULFWLB16MF UMLFWLB16MF	16	0 -0.009	42	41	150	20	72	58	9	58	φ7	0.54	1248	1300	54.5
	LFWLB20AMF MLFWLB20AMF	ULFWLB20AMF UMLFWLB20AMF	20		48	47	150	22	78	62	10	64	φ7	0.68	2083	2020	83.7
	LFWLB20BMF MLFWLB20BMF	ULFWLB20BMF UMLFWLB20BMF					200										140.7
	LFWLB25AMF MLFWLB25AMF	ULFWLB25AMF UMLFWLB25AMF	25	0 -0.010	58	57	200	30	90	72	11	76	φ7	1.33	3517	3570	168.7
	LFWLB25BMF MLFWLB25BMF	ULFWLB25BMF UMLFWLB25BMF					250										260.4
	LFWLB30AMF MLFWLB30AMF	ULFWLB30AMF UMLFWLB30AMF	30		65	63	250	35	104	84	12	86	φ9	1.88	5273	5010	355.3
	LFWLB30BMF MLFWLB30BMF	ULFWLB30BMF UMLFWLB30BMF					300										489.5
	LFWLB35AMF MLFWLB35AMF	ULFWLB35AMF UMLFWLB35AMF	35		72	70	250	40	112	90	13	94	φ9	2.30	5722	6180	357.6
	LFWLB35BMF MLFWLB35BMF	ULFWLB35BMF UMLFWLB35BMF					300										506.2
	LFWLB40AMF MLFWLB40AMF	ULFWLB40AMF UMLFWLB40AMF	40	0 -0.012	84	82	250	45	124	100	14	106	φ9	3.69	7872	8070	456.4
	LFWLB40BMF MLFWLB40BMF	ULFWLB40BMF UMLFWLB40BMF					300										655.5

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラ・メンテナンスフリー リニアベアリングを組み込んでいます。

呼び番号 U LFWLB20AMF -CG -4-M6×30

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト
軸径 六角穴付ボルト
(d) 呼び径 長さ
16~25 M6 25, 30, 35
30~40 M8 35, 40, 45
※上記以外の長さをご希望の場合、別途お問い合わせ下さい。