



表：SLGWシリーズ寸法表

単位：mm

型番	組合せ寸法	ハウジング寸法					レール寸法					基本定格荷重		質量					
		d	h	H _{±0.02}	To _{±0.025}	Ho	W	w	L	ℓ	S ₁	T	t		to	P	S ₂	C (N)	Co (N)
SLGW16	SLGW16-UU	16	25	47	2.5	36	45	30	90	48	M5	40	30	8	100	M5用	800	570	0.31
SLGW20	SLGW20-UU	20	27	52	5	41	50	35	100	54	M6	40	30	8	100	M5用	1120	800	0.43
SLGW25	SLGW25-UU	25	32	62	5	48	60	40	130	72	M6	50	35	9	100	M6用	1800	1230	0.75
SLGW30	SLGW30-UU	30	37	70	6.5	54	68	48	150	86	M8	55	40	10	100	M6用	1980	1410	1.05

表：標準レール規格長さ

単位：mm

型番	レール長さ Lo							
	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
G16R, GC16R	○	○	○	○	○	○		
G20R, GC20R	○	○	○	○	○	○		
G25R, GC25R	○	○	○	○	○	○	○	○
G30R, GC30R	○	○	○	○	○	○	○	○

* GC-R, GA-Rをご使用の場合は、コマーシャル級になります。

○印は標準品です。

呼び番号 **SLG** **A S 20- UU -2 × 1200**

型番: SLG

軸径: 20

軸の材質: A (SUJ-2), S (SUS440C)

シール: UU (両シール付), - (シールなし)

レール長さ (Lo): 1200

レール型番: UU (両シール付), -C (GC-R), -GAW (GAW-R), -GA (GA-R)

無記号	G-R	P.255
-C	GC-R	
-GAW	GAW-R	P.265
-GA	GA-R	

※全長の種類