



表：TM-Sシリーズ寸法表（右，左ネジ）

単位：mm

ステンレス・ネジ軸型番		ネジ軸主要寸法					標準ネジ軸長さ			
右ネジ	左ネジ	d	有効径 d <sub>0</sub>	谷径 d <sub>1</sub>	リード角 α°	質量 (kg/m)	500	1000	1500	2000
TM10S	TM10SL	10	9	8	4°03'	0.6	○	○		
TM12S	TM12SL	12	11	10	3°19'	0.8	○	○		
TM14S	TM14SL	14	12.5	11	4°22'	1.0	○	○		
TM16S	TM16SL	16	14.5	13	3°46'	1.3	○	○	○	○
TM18S	TM18SL	18	16	14	4°33'	1.6	○	○	○	○
TM20S	TM20SL	20	18	16	4°03'	2.0	○	○	○	○
TM22S	TM22SL	22	19.5	17	4°40'	2.3	○	○	○	○
TM25S	TM25SL	25	22.5	20	4°03'	3.1	○	○	○	○
TM28S	TM28SL	28	25.5	23	3°34'	4.0	○	○	○	○
TM32S	TM32SL	32	29	26	3°46'	5.2	○	○	○	○

\* 材質：SUS303

呼び番号
 右ネジ TM20S × 1000  
 左ネジ TM20SL × 1000  
 ねじ軸外径      ねじ軸長さ