

表100 : CH-MF, MCH-MF, UCH-MF, UMCH-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)									取付ボルト			質	基本定格荷重		
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	H	h _{±0.02}	t	W	T _{±0.02}	L	l ₁	l ₂	S ₁	S ₂	S ₃	量 (kg)	C (N)	Co (N)	
CH6MF	MCH6MF	UCH6MF	UMCH6MF	6	0	22	14	5	16	8	30	18	9	M4	M4	M3	0.025	218	160
CH8MF	MCH8MF	UCH8MF	UMCH8MF	8		26	16	5	20	10	37	20	10	M5	M4	M3	0.046	258	220
CH10MF	MCH10MF	UCH10MF	UMCH10MF	10		32	19	6	26	13	44	27	15	M6	M5	M4	0.085	532	430
CH12MF	MCH12MF	UCH12MF	UMCH12MF	12		34	20	6	28	14	45	27	15	M6	M5	M4	0.096	549	430
CH16MF	MCH16MF	UCH16MF	UMCH16MF	16	42	24	6	36	18	55	32	18	M6	M5	M4	0.212	768	650	
CH20MF	MCH20MF	UCH20MF	UMCH20MF	20	0	49	28	7	42	21	60	36	22	M6	M6	M5	0.281	1282	1010
CH25MF	MCH25MF	UCH25MF	UMCH25MF	25		61	35	9	52	26	78	48	28	M8	M8	M6	0.591	2164	1790
CH30MF	MCH30MF	UCH30MF	UMCH30MF	30		67	38	9	58	29	83	52	32	M8	M8	M6	0.705	3245	2510
CH35MF	MCH35MF	UCH35MF	UMCH35MF	35		78	45	12	66	33	94	56	32	M10	M10	M8	1.100	3521	3090
CH40MF	MCH40MF	UCH40MF	UMCH40MF	40	0	88	50	12	76	38	104	66	42	M10	M10	M8	1.600	4844	4040

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラ・メンテナンスフリー・リニアベアリングを組み込んでいます。

呼び番号 **U CH20MF -CG -2-M5×50**

ウルトラ


型番
標準型
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P42参照
*グリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	S ₁ 長さ
6.8	M3	25
10	M4	35
12	M4	40
16	M4	45
20	M5	50
25	M6	65
30	M6	70
35	M8	80
40	M8	90

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

