



表60：CHW, MCHW, UCHW, UMCHWシリーズ寸法表

スタンダード標準型防錆型	ウルトラシリーズ標準型防錆型	主要寸法 (mm) d		H	h±0.02	t	W	T±0.02	L	ℓ1	ℓ2	取付ボルト S1	S2	S3	玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	Co (N)	動許容モーメント M (N·m)
CHW6 MCHW6	UCHW6 UMCHW6	6	0 −0.009	22	14	5	16	8	46	30	20	M4	M4	M3	4	L6-U×2 ML6-U×2	0.04	354	310	1.8
CHW8 MCHW8	UCHW8 UMCHW8	8		26	16	5	20	10	56	42	30	M5	M4	M3	4	L8B-U×2 ML8B-U×2	0.07	419	450	2.5
CHW10 MCHW10	UCHW10 UMCHW10	10		32	19	6	26	13	68	50	36	M6	M5	M4	4	L10-U×2 ML10-U×2	0.13	865	850	7.6
CHW12 MCHW12	UCHW12 UMCHW12	12		34	20	6	28	14	70	50	36	M6	M5	M4	4	L12-U×2 ML12-U×2	0.16	892	860	8.2
CHW13 MCHW13	UCHW13 UMCHW13	13		36	21	6	30	15	74	54	40	M6	M5	M4	4	L13-U×2 ML13-U×2	0.20	902	870	8.9
CHW16 MCHW16	UCHW16 UMCHW16	16		42	24	6	36	18	86	66	52	M6	M5	M4	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.32	1248	1300	13.4
CHW20 MCHW20	UCHW20 UMCHW20	20	0 −0.010	49	28	7	42	21	96	72	58	M6	M6	M5	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.49	2083	2020	26.6
CHW25 MCHW25	UCHW25 UMCHW25	25		61	35	9	52	26	132	100	80	M8	M8	M6	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.01	3517	3570	58.0
CHW30 MCHW30	UCHW30 UMCHW30	30		67	38	9	58	29	144	110	90	M8	M8	M6	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.35	5273	5010	95.4
CHW35 MCHW35	UCHW35 UMCHW35	35	0 −0.012	78	45	12	66	33	156	120	96	M10	M10	M8	6	L35-U×2 ML35-U×2	1.93	5722	6180	113.1
CHW40 MCHW40	UCHW40 UMCHW40	40		88	50	12	76	38	176	130	106	M10	M10	M8	6	L40-U×2 ML40-U×2	2.81	7872	8070	189.0

＊ウルトラシリーズは，ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます．











ダブルシール密閉方式

呼ビ番号　U　CHW20　−G　−2-M5×50

- U：ウルトラ
- CHW20：型　番
- −G：グリース
- −2-M5×50：ボルト本数-ボルトサイズ

型　番
標準型
M−防錆型

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P42参照

六角穴付ボルト
（三価クロメート）
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト S3 呼び径	長　さ	軸径 (d)	六角穴付ボルト S3 呼び径	長　さ
6, 8	M3	25	25	M6	65
10	M4	35	30	M6	70
12, 13	M4	40	35	M8	80
16	M4	45	40	M8	90
20	M5	50			

※上記以外の長サをご希望の場合は，別途お問い合わせ下さい．