

表38 : LFDC, MLFDC, ULFDC, UMLFDCシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主 要 寸 法 (mm)		玉 質		基本定格荷重		動許容モーメント	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D ₁	フランジ	列 数	C	Co	M
両シール付	シールなし	両シール付	両シール付			h ₁₀	L ℓ Df t Dp S	(kg)	(N)	(N)	(N・m)
LFDC6	MLFDC6	ULFDC6-UU	UMLFDC6-UU	6	12	12	35 15 28 5 20 M3 4	0.028	354	310	1.5
LFDC6-UU	MLFDC6-UU										
LFDC8	MLFDC8	ULFDC8-UU	UMLFDC8-UU	8	15	15	45 20 32 5 24 M3 4	0.05	419	450	2.0
LFDC8-UU	MLFDC8-UU										
LFDC10	MLFDC10	ULFDC10-UU	UMLFDC10-UU	10	19	19	55 24.5 39 6 29 M4 4	0.08	865	850	6.5
LFDC10-UU	MLFDC10-UU										
LFDC12	MLFDC12	ULFDC12-UU	UMLFDC12-UU	12	21	21	57 25.5 42 6 32 M4 4	0.11	892	860	7.1
LFDC12-UU	MLFDC12-UU										
LFDC13	MLFDC13	ULFDC13-UU	UMLFDC13-UU	13	23	23	60 27 43 6 33 M4 4	0.12	902	870	7.6
LFDC13-UU	MLFDC13-UU										
LFDC16	MLFDC16	ULFDC16-UU	UMLFDC16-UU	16	28	28	68 31 48 6 38 M4 5	0.19	1248	1300	11.3
LFDC16-UU	MLFDC16-UU										
LFDC20	MLFDC20	ULFDC20-UU	UMLFDC20-UU	20	32	32	80 36 54 8 43 M5 5	0.25	2083	2020	23.8
LFDC20-UU	MLFDC20-UU										
LFDC25	MLFDC25	ULFDC25-UU	UMLFDC25-UU	25	40	40	112 52 62 8 51 M5 6	0.50	3517	3570	51.4
LFDC25-UU	MLFDC25-UU										
LFDC30	MLFDC30	ULFDC30-UU	UMLFDC30-UU	30	45	45	122 56 74 10 60 M6 6	0.67	5273	5010	85.6
LFDC30-UU	MLFDC30-UU										
LFDC35	MLFDC35	ULFDC35-UU	UMLFDC35-UU	35	52	52	134 62 82 10 67 M6 6	0.94	5722	6180	102.5
LFDC35-UU	MLFDC35-UU										
LFDC40	MLFDC40	ULFDC40-UU	UMLFDC40-UU	40	60	60	153 70 96 13 78 M8 6	1.98	7872	8070	171.4
LFDC40-UU	MLFDC40-UU										

* M2シリーズ : 外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し, ボールはSUJ-2を使用した, より経済的なシリーズです.
 (例) M2LFDC16-UUと御指定下さい。

呼び番号 **U LFDC20 -UU -G -4-M5×20**

ウルトラ


型番	標準型	M-防錆型	シール	無記号	シールなし	UU	両シール付
----	-----	-------	-----	-----	-------	----	-------

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P42参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は, 別途お問い合わせ下さい。