


表37 : LFDTB, MLFDTB, ULFDTB, UMLFDTBシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)													玉質	基本定格荷重		動許容モーメント
標準型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	標準型 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 両シール付 Bシリーズ(UU)	d	D	D ₁	L	ℓ	Df	T	t	Dp	S	A	B	数	列量 (kg)	C (N)	Co (N)	M (N・m)
LFDTB6	MLFDTB6	ULFDTB6-UU	UMLFDTB6-UU	6	12	12	35	5	28	18	5	20	M3	—	—	4	0.024	354	310	1.5
LFDTB8	MLFDTB8	ULFDTB8-UU	UMLFDTB8-UU	8	15	15	45	5	32	21	5	24	M3	—	—	4	0.05	419	450	2.0
LFDTB10	MLFDTB10	ULFDTB10-UU	UMLFDTB10-UU	10	19	19	55	6	39	25	6	29	M4	—	—	4	0.08	865	850	6.5
LFDTB12	MLFDTB12	ULFDTB12-UU	UMLFDTB12-UU	12	21	21	57	6	42	27	6	32	M4	—	—	4	0.10	892	860	7.1
LFDTB13	MLFDTB13	ULFDTB13-UU	UMLFDTB13-UU	13	23	23	60	6	43	29	6	33	M4	—	—	4	0.11	902	870	7.6
LFDTB16	MLFDTB16	ULFDTB16-UU	UMLFDTB16-UU	16	28	28	68	6	48	34	6	38	M4	—	—	5	0.18	1248	1300	11.3
LFDTB16B	MLFDTB16B	ULFDTB16B-UU	UMLFDTB16B-UU																	
LFDTB16B	MLFDTB16B	ULFDTB16B-UU	UMLFDTB16B-UU																	
LFDTB20	MLFDTB20	ULFDTB20-UU	UMLFDTB20-UU	20	32	32	80	8	54	38	8	43	M5	—	—	5	0.24	2083	2020	23.8
LFDTB20B	MLFDTB20B	ULFDTB20B-UU	UMLFDTB20B-UU																	
LFDTB20B	MLFDTB20B	ULFDTB20B-UU	UMLFDTB20B-UU																	
LFDTB25	MLFDTB25	ULFDTB25-UU	UMLFDTB25-UU	25	40	40	112	8	62	46	8	51	M5	—	—	6	0.48	3517	3570	51.4
LFDTB25B	MLFDTB25B	ULFDTB25B-UU	UMLFDTB25B-UU																	
LFDTB25B	MLFDTB25B	ULFDTB25B-UU	UMLFDTB25B-UU																	
LFDTB30	MLFDTB30	ULFDTB30-UU	UMLFDTB30-UU	30	45	45	122	10	74	51	10	60	M6	—	—	6	0.64	5273	5010	85.6
LFDTB30B	MLFDTB30B	ULFDTB30B-UU	UMLFDTB30B-UU																	
LFDTB30B	MLFDTB30B	ULFDTB30B-UU	UMLFDTB30B-UU																	
LFDTB35	MLFDTB35	ULFDTB35-UU	UMLFDTB35-UU	35	52	52	134	10	82	60	10	67	M6	—	—	6	0.90	5722	6180	102.5
LFDTB35B	MLFDTB35B	ULFDTB35B-UU	UMLFDTB35B-UU																	
LFDTB35B	MLFDTB35B	ULFDTB35B-UU	UMLFDTB35B-UU																	
LFDTB40	MLFDTB40	ULFDTB40-UU	UMLFDTB40-UU	40	60	60	153	13	96	70	13	78	M8	—	—	6	1.88	7872	8070	171.4
LFDTB40B	MLFDTB40B	ULFDTB40B-UU	UMLFDTB40B-UU																	
LFDTB40B	MLFDTB40B	ULFDTB40B-UU	UMLFDTB40B-UU																	

* M2シリーズ : 外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し, ボールはSUJ-2を使用した, より経済的なシリーズです.
(例) M2LFDTB16-UUと御指定下さい.

呼び番号 U LFDTB20B -UU -G -4-M5×20



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は, 別途お問い合わせ下さい.