



表：LFK-OH, MLFK-OH, ULFK-OH, UMLFK-OHシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)											玉列数	質量 (kg)	基本定格荷重		
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	L	l	Di	T	n x phi S	Df	K	t	Dp			M	C	Co
LFK6-OH	MLFK6-OH	ULFK6-OH	UMLFK6-OH	6	12	19	5	11.4	2	4 x phi 1.0	28	22	5	20	M3	4	0.023	218	160
LFK8-OH	MLFK8-OH	ULFK8-OH	UMLFK8-OH	8	15	24	5	14.4	2	4 x phi 1.2	32	25	5	24	M3	4	0.029	258	220
LFK10-OH	MLFK10-OH	ULFK10-OH	UMLFK10-OH	10	19	29	6	18.4	2	4 x phi 1.5	39	30	6	29	M4	4	0.061	532	430
LFK12-OH	MLFK12-OH	ULFK12-OH	UMLFK12-OH	12	21	30	7	20.4	2	4 x phi 1.5	42	32	6	32	M4	4	0.070	549	430
LFK13-OH	MLFK13-OH	ULFK13-OH	UMLFK13-OH	13	23	32	7	22.4	2	4 x phi 1.5	43	34	6	33	M4	4	0.080	555	440
LFK16-OH	MLFK16-OH	ULFK16-OH	UMLFK16-OH	16	28	37	8	27	3	5 x phi 1.5	48	37	6	38	M4	5	0.109	768	650
LFK20-OH	MLFK20-OH	ULFK20-OH	UMLFK20-OH	20	32	42	10	31	3	5 x phi 2	54	42	8	43	M5	5	0.176	1282	1010
LFK25-OH	MLFK25-OH	ULFK25-OH	UMLFK25-OH	25	40	58	14	39	3	6 x phi 2	62	50	8	51	M5	6	0.30	2164	1790
LFK30-OH	MLFK30-OH	ULFK30-OH	UMLFK30-OH	30	45	64	15	44	3	6 x phi 2	74	58	10	60	M6	6	0.43	3245	2510
LFK35-OH	MLFK35-OH	ULFK35-OH	UMLFK35-OH	35	52	70	17	50.5	4	6 x phi 2	82	64	10	67	M6	6	0.59	3521	3090
LFK40-OH	MLFK40-OH	ULFK40-OH	UMLFK40-OH	40	60	80	20	58.5	4	6 x phi 2.5	96	75	13	78	M8	6	1.21	4844	4040

* 外筒には標準品としてOZAK, Mシリーズの防錆処理を施してあります。

呼び番号 **U LFK20-OH -G -4-M5x20**

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 | グリースなし
G | 標準グリース
CG | クリーングリース
VG | 真空グリース
HG | 高温グリース
FG | 食品グリース

※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
6.8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。