

表79 : LFTB-MF, MLFTB-MF, ULFTB-MF, UMLFTB-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	基本定格荷重 Co (N)	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D ₁	L	ℓ	Df	T	t	S	A				B
LFTB16MF	MLFTB16MF	ULFTB16MF	UMLFTB16MF	16 ⁰ _{-0.009}	28 ⁰ _{-0.021}	28	48	11	48	34	6	M4	31	22	0.127	768	650
LFTB20MF	MLFTB20MF	ULFTB20MF	UMLFTB20MF	20	32	32	53	13	54	38	8	M5	36	24	0.155	1282	1010
LFTB25MF	MLFTB25MF	ULFTB25MF	UMLFTB25MF	25 ⁰ _{-0.010}	40 ⁰ _{-0.025}	40	70	13	62	46	8	M5	40	32	0.300	2164	1790
LFTB30MF	MLFTB30MF	ULFTB30MF	UMLFTB30MF	30	45	45	75	15	74	51	10	M6	49	35	0.371	3245	2510
LFTB35MF	MLFTB35MF	ULFTB35MF	UMLFTB35MF	35	52	52	84	15	82	60	10	M6	55	38	0.580	3521	3090
LFTB40MF	MLFTB40MF	ULFTB40MF	UMLFTB40MF	40 ⁰ _{-0.012}	60 ⁰ _{-0.030}	60	94	18	96	70	13	M8	64	45	1.150	4844	4040

呼び番号 U LFB20MF -CG -4-M5×20

ウルトラ LFKB20MF
LFTB20MF


型番
標準型
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P42参照

ボルト本数-ボルトサイズ

 六角穴付ボルト (三価クロメート) セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。