

表55 : LFWLB, MLFWLB, ULFWLB, UMLFWLBシリーズ寸法表

スタンダード型防錆型	ウルトラシリーズ標準型防錆型	主要寸法 (mm)										玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)	
		d	D _{h6}	D ₁	L	フランジ to	Df	K	t	Dp	S				C (N)	Co (N)		
LFWLB16	ULFWLB16	16	0 -0.009	42	41	150	20	72	58	9	58	φ7	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.54	1248	1300	54.5
MLFWLB16	UMLFWLB16																	
LFWLB20A	ULFWLB20A	20		48	47	150	22	78	62	10	64	φ7	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.68	2083	2020	83.7
MLFWLB20A	UMLFWLB20A																	
LFWLB20B	ULFWLB20B	20				200									0.86			140.7
MLFWLB20B	UMLFWLB20B																	
LFWLB25A	ULFWLB25A	25	0 -0.010	58	57	200	30	90	72	11	76	φ7	6	L25-U×2 ML25-U×2	1.33	3517	3570	168.7
MLFWLB25A	UMLFWLB25A																	
LFWLB25B	ULFWLB25B	25				250									1.59			260.4
MLFWLB25B	UMLFWLB25B																	
LFWLB30A	ULFWLB30A	30		65	63	250	35	104	84	12	86	φ9	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.88	5273	5010	355.3
MLFWLB30A	UMLFWLB30A																	
LFWLB30B	ULFWLB30B	30				300									2.19			489.5
MLFWLB30B	UMLFWLB30B																	
LFWLB35A	ULFWLB35A	35		72	70	250	40	112	90	13	94	φ9	6	L35-U×2 ML35-U×2	2.30	5722	6180	357.6
MLFWLB35A	UMLFWLB35A																	
LFWLB35B	ULFWLB35B	35				300									2.67			506.2
MLFWLB35B	UMLFWLB35B																	
LFWLB40A	ULFWLB40A	40	0 -0.012	84	82	250	45	124	100	14	106	φ9	6	L40-U×2 ML40-U×2	3.69	7872	8070	456.4
MLFWLB40A	UMLFWLB40A																	
LFWLB40B	ULFWLB40B	40				300									4.21			655.5
MLFWLB40B	UMLFWLB40B																	

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U LFWLB20A -G -4-M6×30

ウルトラ


型番
標準型
M-防錆型

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P42参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	六角穴付ボルト 長さ
16~25	M6	25, 30, 35
30~40	M8	35, 40, 45

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。