



表 : TMDW, TMDW-Lシリーズ寸法表

単位 : mm

ネジ軸型番 右ネジ 左ネジ	ステンレス・ネジ軸型番 右ネジ 左ネジ	ネジ軸主要寸法						加工記号(1mm単位で指定) LS _{h7} · RS _{h7}	LG · RG
		d	有効径 d ₀	谷径 d ₁	リード角 α°	L _{max}			
TMDW10 TMDW10L	TMDW10S TMDW10SL	10	9	8	4°03'	1000	φ6, 7	2≤LG≤LS×5 2≤RG≤RS×5	
TMDW12 TMDW12L	TMDW12S TMDW12SL	12	11	10	3°19'	1000	φ6, 7, 8, 9		
TMDW14 TMDW14L	TMDW14S TMDW14SL	14	12.5	11	4°22'	1000	φ8, 9, 10	2≤LG≤LS×7 2≤RG≤RS×7	
TMDW16 TMDW16L	TMDW16S TMDW16SL	16	14.5	13	3°46'	2000	φ9, 10, 12		
TMDW18 TMDW18L	TMDW18S TMDW18SL	18	16	14	4°33'	2000	φ10, 12, 15		
TMDW20 TMDW20L	TMDW20S TMDW20SL	20	18	16	4°03'	2000			
TMDW22 TMDW22L	TMDW22S TMDW22SL	22	19.5	17	4°40'	2000	φ12, 15, 17		
TMDW25 TMDW25L	TMDW25S TMDW25SL	25	22.5	20	4°03'	2000			
TMDW28 TMDW28L	TMDW28S TMDW28SL	28	25.5	23	3°34'	2000	φ15, 17, 20		
TMDW32 TMDW32L	TMDW32S TMDW32SL	32	29	26	3°46'	2000	φ15, 17, 20, 22, 25		
TMDW36 TMDW36L		36	33	30	3°19'	2000	φ20, 22, 25, 28		
TMDW40 TMDW40L		40	37	34	2°57'	2000	φ22, 25, 28, 30		

* 右ネジは軸径の後無記号、左ネジは軸径の後にL記号で表示します。

* ステンレス・ネジ軸は軸径の後S、左ネジは軸径の後にSL記号で表示します。

呼ビ番号 TMDW20SL - 600 - LS15 - LG20 - RS15 - RG30

型 番 ネジ軸長さ 加工記号 (LS LG RS RG)

TMDW	S45C(右ネジ)
TMDW-L	S45C(左ネジ)
TMDW-S	SUS303(右ネジ)
TMDW-SL	SUS303(左ネジ)

<注記> お客様のご要望に応じて、オプションとして追加工も承りますので、図面をお送り下さい。